

# RJ серия мобилни принтери

Продуктов Каталог  
(Версия за печат)

**2021**

	2"					
Характеристики	RJ-2035B	RJ-2055WB	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150
<b>Резолуция при печат</b>	203 dpi			203 dpi		
<b>Технология на печат</b>	Директен термален печат			Директен термален печат		
<b>Скорост на печат</b>	101.6 мм/сек. (4 ips)*			152 мм/сек. (6 ips)*		
<b>Метод за подаване на хартията</b>	Ролка			Ролка		
<b>Тип сензор</b>	Рефлективен			Рефлективен		Трансмисивен, рефлективен
<b>Поле на печат</b>	48 мм x 2.794 м (1.89" x 110")			54 мм x 1 м (лента)		51 мм x 1 м (етикети) / 54 мм x 1 м (лента)
<b>Ширина на ролката – Макс.</b>	58 мм			58 мм		
<b>Максимален диаметър на ролката</b>	30 мм			40 мм		60 мм
<b>Брой копия на заредена батерия</b>	36 м или 510 етикета*		20 м или 279 етикета*		6 400 етикета (2" x 1")*	
<b>Размер памет (RAM / Flash)</b>	32 MB / 16 MB			32 MB / 32 MB		
<b>Температура</b>	-15°C до +50°C (по време на работа) -30°C до +70°C (режим изключен)			-10°C до +50°C (по време на работа) -20°C до +60°C (режим изключен)		
<b>Влажност</b>	10% - 90% (без кондензация)			10% - 90% (без кондензация)		
<b>Батерия</b>	Презареждаема литиево-йонна 7.4V			Презареждаема литиево-йонна 7.4V		
<b>Интерфейс</b>	Micro USB 2.0, Bluetooth 5.0, MFi NFC (Пасивен)	Micro USB 2.0, Bluetooth 4.2, WLAN IEEE802.11a/b/g/n NFC (Пасивен)	USB 2.0 (mini-B), Bluetooth 2.1 + EDR (Поддържани профили: SPP, OPP, BIP, HCRP)	USB 2.0 (mini-B), Bluetooth 2.1 + EDR (Поддържани профили: SPP, BIP, OPP, HCRP, iAP), MFi Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, AirPrint	USB 2.0 (mini-B), Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, AirPrint	USB 2.0 (mini-B), Bluetooth 2.1 + EDR (Поддържани профили: SPP, BIP, OPP, HCRP, iAP), MFi Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, AirPrint
<b>Поддръжка на баркод</b>	Linear: Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2-dimensional: CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39			CODE39, CODE93, CODE128, ITF(I-2/5), EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128(UCC/EAN-128) RSS symbols, POSTNET, UPC, EAN EXTENSION, MSI, QR Code (model 1, model 2, micro QR), PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, Aztec		
<b>Емулации</b>	EPL2, ZPL2, CPCL, ESC-POS			ZPL2, CPCL		
<b>Поддържани команди</b>	FBPL-EZC, FBPL-EZP (за сваляне)			P-touch Template, Raster, ESC/P		
<b>Сертификати</b>	IP42 (без куфарче), IP54 (с куфарче - опция)			IP54		
<b>Удароустойчивост</b>	1.8 м (без куфарче IP54), 2.5 м (с куфарче IP54 - опция)*			2.5 м*		
<b>Поддържани операционни системи</b>	Windows / macOS / Linux			Windows / Linux		
<b>Мобилни операционни системи</b>	Android / iOS / Windows			Android / iOS		
<b>В комплекта</b>	Щипка за колан, захранващ адаптер, батерия, документация			Литиево-йонна батерия, щипка за колан, документация		
<b>Размери (Ш x В x Д)</b>	79 x 36.5 x 116 мм			122 x 57 x 100 мм		151 x 73 x 100 мм
<b>Тегло</b>	215 г.			465 г.		545 г.

	3 INCH			4 INCH		
Характеристики	RJ-3035B	RJ-3055WB	RJ-3230BL	RJ-3250WBL	RJ-4230B	RJ-4250WB
<b>Резолуция при печат</b>	203 dpi		203 dpi		203 dpi	
<b>Технология на печат</b>	Директен термален печат		Директен термален печат		Директен термален печат	
<b>Скорост на печат</b>	101.6 мм/сек. (4 ips)*		127 мм/сек. (5 ips)*		127 мм/сек. (5 ips)*	
<b>Метод за подаване на хартията</b>	Ролка		Ролка		Ролка	
<b>Тип сензор</b>	Рефлективен	Трансмисивен, рефлективен	Трансмисивен, рефлективен		Трансмисивен, рефлективен	
<b>Поле на печат</b>	72 мм x 2.794 м (2.8" x 110")		72 мм x 3 м (2.8" x 118.1")		104 мм x 3 м	
<b>Ширина на ролката – Макс.</b>	80 мм		80 мм		114 мм	
<b>Максимален диаметър на ролката</b>	40 мм		66 мм		58 мм	
<b>Брой копия на заредена батерия</b>	90 м или 1260 етикета*	54 м или 750 етикета*	15 000 етикета (76 мм x 29 мм)*		10 000 етикета (4" x 1.14")*	
<b>Размер памет (RAM / Flash)</b>	32 MB / 16 MB		256 MB / 128 MB		256 MB / 64 MB	
<b>Температура</b>	-15°C до +50°C (по време на работа) -30°C до +70°C (режим изключен)		По време на работа: -20°C до +55°C; +10°C до +35°C (с приставка за отлепване); +10°C до +30°C (при печат без подложка). При зареждане: 0°C до +40°C; Режим изключен: -20°C до +60°C		По време на работа: -20°C до +55°C; -10°C до +40°C (AC адаптер); -10°C до +50°C (Зарядно за кола) Режим изключен: -20°C до +60°C	
<b>Влажност</b>	10% - 90% (без кондензация)		10% - 90% (без кондензация); 50% (с приставка за отлепване / при печат без подложка)		10% - 90% (без кондензация)	
<b>Батерия</b>	Презареждаема литиево-йонна 7.4V		Презареждаема литиево-йонна 7.2V		Презареждаема литиево-йонна 7.2V	
<b>Интерфейс</b>	Micro USB 2.0, Bluetooth 5.0, MFi NFC (Пасивен)	Micro USB 2.0, Bluetooth 4.2, WLAN IEEE802.11a/b/g/n NFC (Пасивен)	USB 2.0 (Type C), Bluetooth 5.0 (Поддържани профили: SPP, OPP, HCRP, GATT, iAP); 10/100Mbps Ethernet (опция) MFi, NFC (Пасивен)	USB 2.0 (Type C), Bluetooth 5.0 (Поддържани профили: SPP, OPP, HCRP, GATT, iAP); 10/100Mbps Ethernet (опция) Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, AirPrint MFi, NFC (Пасивен)	USB 2.0 (mini-B), Bluetooth 4.2 (Поддържани профили: SPP, OPP, HCRP, iAP), MFi NFC (Пасивен)	USB 2.0 (mini-B), Bluetooth 4.2 (Поддържани профили: SPP, OPP, HCRP, iAP), MFi Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, AirPrint NFC (Пасивен)
<b>Поддръжка на баркод</b>	Linear: Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2-dimensional: CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39		Linear: CODE39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128), POSTNETCODE93, UPC/EAN EXTENSION, MSI, Intelligent Mail Barcode, Industrial 2-of-5, Standard 2-of-5 2 dimensional: QR Code, PDF417, MaxiCode, Aztec, Micro QR Code, MicroPDF417, DataMatrix, GS1 DataBar**		Linear: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, UPC/EAN EXTENSION, CODABAR, CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), Postnet, GS1 Databar (Omnidirectional/Truncated/Stacked/Stacked Omnidirectional/Limited/Expanded/Expanded Stacked), CODE93, MSI/Plessey, Intelligent Mail Barcode 2-dimensional: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxi code, PDF417 (Standard, Truncate), PDF417 (Standard, Truncate), MicroPDF417, Data Matrix (Square, Rectangular), AztecCode	
<b>Емулации</b>	EPL2, ZPL2, CPCL, ESC-POS		ZPL2, CPCL		ZPL2, CPCL	
<b>Поддържани команди</b>	FBPL-EZC, FBPL-EZP (за сваляне)		P-touch Template, ESC/P, Raster		P-touch Template, ESC/P, Raster	
<b>Сертификати</b>	IP42 (без куфарче), IP54 (с куфарче - опция)		IP54		IP54	
<b>Удароустойчивост</b>	1.8 м (без куфарче IP54), 2.5 м (с куфарче IP54 - опция)*		2 м*		2.1 м*	
<b>Поддържани операционни системи</b>	Windows / macOS / Linux		Windows / Linux		Windows / Linux	
<b>Мобилни операционни системи</b>	Android / iOS / Windows		Android / iOS		Android / iOS	
<b>В комплекта</b>	Щипка за колан, захранващ адаптер, батерия, документация		Щипка за колан, батерия, стопер на държача за ролка, документация		Щипка за колан, документация, Заклучващи се водачи за регулиране	
<b>Размери (Ш x В x Д)</b>	105 x 49.5 x 116 мм		117 x 77 x 180 мм		153 x 68 x 159 мм	
<b>Тегло</b>	375 г.		807 г.		850 г.	

Brother разполага с широка гама от аксесоари, позволявайки ви да персонализирате според своите нужди и давайки ви всякакви решения за мобилен печат.

АКСЕСОАРИ И КОНСУМАТИВИ		
АКСЕСОАРИ	АКСЕСОАРИ	СЪВМЕСТИМИ ПРИНТЕРИ
AC адаптер	PA-AD600AEU	RJ-2030   RJ-2050   RJ-2140   RJ-2150   RJ-3230BL   RJ-3250WBL   RJ-4230B   RJ-4250WB
Захранващ адаптер за гнездото на запалката	PA-BEK-001CG	RJ-3230BL   RJ-3250WBL   RJ-4230B   RJ-4250WB
Захранващ адаптер (с перманентна връзка)	PA-BEK-001WR	RJ-3230BL   RJ-3250WBL   RJ-4230B   RJ-4250WB
Презареждаема литиево-йонна батерия	PA-BT-003	RJ-2030   RJ-2050   RJ-2140   RJ-2150
	PA-BT-008	RJ-2035B   RJ-2055WB
	PA-BT-009	RJ-3035B   RJ-3055WB
Презареждаема литиево-йонна смарт батерия	PA-BT-006	RJ-3230BL   RJ-3250WBL   RJ-4230B   RJ-4250WB
	PA-BT-010	RJ-3035B   RJ-3055WB
Зарядно за батерия с 1 гнездо	PA-BC-002	RJ-2030   RJ-2050   RJ-2140   RJ-2150
	PA-BC-003	RJ-3230BL   RJ-3250WBL   RJ-4230B   RJ-4250WB
	PA-BC-005	RJ-3035B   RJ-3055WB
Зарядно за батерия с 4 гнезда	PA-4BC-001	RJ-2035B   RJ-2055WB
	PA-4BC-002	RJ-3035B   RJ-3055WB
Зарядна докинг станция за принтер с 1 гнездо	PA-CR-003	RJ-2035B   RJ-2055WB
	PA-CR-004	RJ-3035B   RJ-3055WB
	PA-CR-005***	RJ-3230BL   RJ-3250WBL
Докинг станция за автомобил	PA-CR-002A	RJ-4230B   RJ-4250WB
Зарядна докинг станция за принтер с 4 гнезда	PA-4CR-001	RJ-2035B   RJ-2055WB
	PA-4CR-002	RJ-3035B   RJ-3055WB
	PA-4CR-003***	RJ-3230BL   RJ-3250WBL
Адаптер за кола (за гнездото на запалката)	PA-CD-001CG	RJ-2035B   RJ-2055WB   RJ-3035B   RJ-3055WB
	PA-CD-600CG	RJ-2030   RJ-2050   RJ-2140   RJ-2150   RJ-3230BL   RJ-3250WBL   RJ-4230B   RJ-4250WB
Адаптер за кола (с перманентна връзка)	PA-CD-600WR	RJ-2030   RJ-2050   RJ-2140   RJ-2150   RJ-3230BL   RJ-3250WBL   RJ-4230B   RJ-4250WB
Лента за през рамо	PA-SS-001	RJ-2035B   RJ-2055WB   RJ-3035B   RJ-3055WB
	PA-SS-4000	RJ-2030   RJ-2050   RJ-2140   RJ-2150   RJ-3230BL   RJ-3250WBL   RJ-4230B   RJ-4250WB
Приставка за отлепване	PA-LP-007	RJ-3230BL   RJ-3250WBL
Ролка за медия без подложка	PA-LPR-001	RJ-4230B   RJ-4250WB
	PA-LPR-002	RJ-2035B   RJ-2055WB
	PA-LPR-003	RJ-3035B   RJ-3055WB
	PA-LPR-004	RJ-3230BL   RJ-3250WBL
Държач за ролка	PA-RH-002	RJ-3035B   RJ-3055WB
Ролков дистанционер	PA-RS-001	RJ-2035B   RJ-2055WB
	PA-RS-002	RJ-3035B   RJ-3055WB

\*\*\* C ethernet порт

ВИДОВЕ ЛЕНТИ				
ВИД ЛЕНТА	РАЗМЕР НА ЛЕНТАТА	ЦВЯТ	ЛЕНТА	СЪВМЕСТИМИ ПРИНТЕРИ
Ролка с непрекъсната лента за разписки	58 мм x 13.8 м	Бяло	BDL-7J000058-040	RJ-2030   RJ-2050   RJ-2140   RJ-2150   RJ-3230BL   RJ-3250WBL   RJ-4230B   RJ-4250WB
	76 мм x 42 м	Бяло	BDL-7J000076-066	RJ-3230BL   RJ-3250WBL
	101.6 мм x 32.2 м	Бяло	BDL-7J000102-058	RJ-4230B   RJ-4250WB
	57 мм x 6.6 м	Бяло	BDE-1J000057-030	RJ-2035B   RJ-2055WB
Ролка с предварително оразмерена лента за етикети	79 мм x 14 м	Бяло	BDE-1J000079-040	RJ-3035B   RJ-3055WB
	51 мм x 26 мм Брой: 500 на ролка	Бяло	BDE-1J026051-060	RJ-2140   RJ-2150
	76 мм x 44 мм Брой: 400 на ролка	Бяло	BDE-1J044076-066	RJ-3230BL   RJ-3250WBL
	102 мм x 152 мм Брой: 85 на ролка	Бяло	BDE-1J152102-058	RJ-4230B   RJ-4250WB
	76 мм x 44 мм Брой: 70 на ролка	Бяло	BDE-1J044076-040	RJ-3035WB

#### Технология термотрансферен печат

Термотрансферните RJ принтери на Brother са гъвкави и надеждни, а когато сте в движение може да печатате на различни медии, навсякъде и по всяко време. С различните възможности за свързване, аксесоарите и лентите, Brother Ви дава решение, което отговаря на нуждите на Вашия бизнес.

Принтерите ползват усъвършенствана директна термотрансферна технология, която създава изображение чрез нагряване на специална хартия за термо печат.

Когато хартията преминава през печатащата глава покритието и почернява в зоните, където се нагрява, създавайки изображение. Вече все повече хора смятат термотрансферния печат за единственото реалистично решение за мобилно приложение, поради много причини.

Термотрансферната печатаща технология позволява на мобилните служители да се фокусират върху текущата работа, без неудобство или допълнителни разходи за тонер и мастило.

## ЗАЩО СЕРИЯ RJ?

### ИЗДРЪЖЛИВ ДИЗАЙН

Поради естеството на различните мобилни приложения, етикетните принтери могат да бъдат изложени на редица външни условия, които могат да окажат влияние на качеството на печат, или дори да се повредят; напр. пътен полицаи. Нашите етикетни принтери обаче са тествани и отговарят на стандарта за защита IP54, давайки допълнително спокойствие на мобилните служители за такива външни условия, като влага, прах и др. В допълнение нашите RJ принтери са тествани за удароустойчивост до 2,5 м., за да ви дадът повече здравина и надеждност.

### КЪДЕ МОЖЕ ДА ПОЛЗВАТЕ СЕРИЯТА RJ НА BROTHER?

Brother предлага широка гама от мобилни етикетни принтери. Те се отличават с впечатляваща скорост на печат и издръжлива изработка, за да отговорят на изискванията на широк кръг приложения. Различните опции за свързване, Bluetooth, Wi-Fi и USB дават възможност на мобилните служители да печатат навсякъде и по всяко време.

#### ВЕРИГИ



#### ДИРЕКТНИ ДОСТАВКИ



#### МОБИЛНА ТЪРГОВИЯ



#### ОБЩЕСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ



#### СКЛАДОВЕ

## ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР

Brother предоставя всички необходими инструменти за софтуерни разработчици, за да интегрират печата към техните мобилни приложения.

**(наличният софтуер зависи от модела).**

### РЕЖИМ „ШАБЛОН“

Много удобен за бързо програмиране и дизайн на документи на компютъра, включително логота и баркодове. Веднъж прехвърлени и запаменени в паметта на принтера, шаблоните могат да се избират, да се добавя допълнителна информация и с няколко команди да се отпечата.

### AIRPRINT И MFi

Лесно свързване към и печат от Apple мобилни устройства, благодарение на AirPrint и MFi поддръжка.

### MOBILE DEPLOY

Облачно приложение за мобилни устройства (iOS и Android), което позволява на IT администраторите дистанционно да актуализират и конфигурират множество мобилни Brother принтери. Използвайки Mobile Deploy администраторите могат лесно да изпращат нови пакети за актуализиране към онлайн локации и след това да споделят адресите с потребителите.

### ПРИНТЕР КОМАНДИ

С поддръжката на ZPL II и CPCL емуляции в допълнение към ESC-POS командите, софтуерните разработчици могат лесно да интегрират мобилния печат към съществуващите системи.

## ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ BROTHER?

### 3 години гаранция

Ние от Brother смятаме, че е изключително важно да знаем, че когато нещата се объркат има експертна помощ, на която можем да се доверим. Ето защо ние предлагаме 3 години гаранция, като стандарт за всички наши термотрансферни етикетни принтери.

### „At your side“

Нашият екип от специалисти по поддръжката е винаги в готовност да предложи технически съвет и помощ във всеки случай. Имаме представителства навсякъде в Европа и целия свят, с които може лесно да се свържете и да получите помощ.

### Експерти в печата

От нашата разнообразна гама от мултифункционални устройства, скенери и етикетни принтери, до нашите бизнес решения, чрез които може да персонализирате ваша технология, така че да отговаря на вашите бизнес нужди, ние се гордеем, че сме „Експерти в печата“ и имаме решение за всяко приложение.

### Издържливи мобилни принтери за етикети и разписки с ширина на лентата до 2, 3 и 4”

Помогнете на мобилните си служители да създават и редактират етикети, навсякъде и по всяко време.

Brother

www.brother.bg